


VECTOR



Uw 0,7 W/m²K

Uf 1,0 W/m²K

Ug 0,5 W/m²K

Rw 30-51 dB

CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 7-komorowy system profili o szerokości zabudowy 82 mm; grubość ścianek zewnętrznych profilu - „Klasa A”
- Szklenie** pakiet dwu lub trzy-szybowy od 24 do 52 mm
ciepłe ramki obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia;
możliwość dostosowania kolorów ramek do kolorów ścian lub okien;
- Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna;
mechanizm stopniowania uchyłu daje możliwość regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia;
renomowane okucie Winkhaus activPilot;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama kształtownik zamknięty grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;
- Uszczelki** uszczelnienie środkowe i oporowe;
uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach;
w kolorach profilu Winchester oraz Złoty Dąb zostały zastosowane uszczelki w kolorze karmelowym;